

## **BRUKSANVISNING FOR LØFTEREDSKAPER OG KOMPONENTER**

*I Arbeidstilsynets forskrift nr.555 "Bruk av arbeidsutstyr", er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring.*

*Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht.Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner nr.522."*

*All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.*

### **LØFTEÅK FOR STORSEKK**

#### **Kontroll før bruk:**

- Åket skal være merket med CE, WLL, fabrikant og sporbarhetsmerking
- Produktet skal ikke være deformert, eller ha skjevheter eller andre skader eller korrosjon som kan forringe egenskapene.
- Sjekk at rammen ikke har vridningsskader.Dette kan føre til at løfteørene på storsekken glir av under løft.
- Kontroller at endestoppene på hver arm er på plass, og er frie for skader eller skjevheter.

#### **Sikker bruk:**

- Stå aldri under hengende last !
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
- Løftet utføres ved å tre løfteørene på sekken inn på hver arm på åket, mellom endestoppene og de påsveiste forhøyningene innenfor.
- Kontroller at løfteørene holder seg på plass når løftet påbegynnes.
- Unngå rykk og brå bevegelser i alle faser av løftet !



#### **Vedlikehold og kontroll etter bruk:**

- Etter bruk bør komponenten kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal den merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Komponenter som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.